

Produktdatenblatt

Artikel: GerloCastell Ziermauersteine

Farbe Anthrazit, Beige-Hell, Dolomit, Muschelkalk

Oberfläche gebrochen/gestrahlt

Hersteller Gerwing Steinwerke GmbH
Industriestraße 52
49451 Holdorf

Produktdefinition Antikes Mauerwerk mit gebrochenen Kanten in 4 Farb- und 3 Formatausführungen.

Gerumpelter Mauerstein ✓ 3-seitig gespalten (Kopf-, Vorder- und Rückseite) ✓
Oberfläche kugelgestrahlt ✓ Große Auswahl an natürlich chargierten Farben ✓
Einsatz von hochwertigen Natursteinkörnungen ✓ Einfacher Aufbau ✓
Witterungsbeständig ✓

Produktionsdatum Siehe Verpackungszettel an der Palette

Einfärbung ☐ ohne ☐ Vorsatz ☒ Kern

Lieferprogramm/ Handelsmaß (cm)	Nennmaß			Fase	Abstandshalter	Bedarf (Stück/m ²)	Gewicht (kg/Stück)
	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)				
20x12,5	200	125	125	ohne	ohne	40	7
30x12,5	300	125	125	ohne	ohne	26,6	10,5
40x12,5	400	125	125	ohne	ohne	20	14

Druckfestigkeitsklasse gem. DIN EN 13198	C 35/45
---	----------------

Auf Grund zulässiger Maßtoleranzen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Plattenzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

Gebrauchstauglichkeit siehe besondere Hinweise

Einsatzbereiche Für Einfassungen, freistehende Mauern, Gartenmöbel, Komposter etc. Auch als Palisade einsetzbar. Zweischalig auch als Sichtschutzmauer ausführbar.

Pflege und Reinigung Die Mauer kann trocken oder nass abgereinigt werden.

Nennmaß: Für die Herstellung eines Steins vom Hersteller festgelegtes Maß, mit dem das Istmaß innerhalb festgelegter zulässiger Abweichungen übereinstimmen sollte.

Rastermaß: Nennmaß + Abstandshalter + Fuge. Das Rastermaß ist die Grundlage zur Berechnung der Anzahl der Platten je m².

Handelsmaß: Handelsübliche Werte gem. Preisliste und Ausschreibungstexte.

Besondere Hinweise:

Die Biegezugfestigkeit wird 21 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen.

Produktdatenblatt

Artikel: GerloCastell Ziermauersteine

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Steine können durch unvermeidbare Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Steine. Abweichungen von der Farbintensität der Platten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Steine.

Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe des Datenblattes werden vorherige ungültig.

Stand: März 26



Aufbauhinweise