GERWING
mit Stein gestalten

# Produktdatenblatt
# Artikel: Gehwegplatten

**Farbe** Anthrazit, Betongrau

**Oberfläche** eben/glatt

**Hersteller** Gerwing Steinwerke GmbH
Industriestraße 52
49451 Holdorf

**Produktdefinition** Klassische Betonplatte in 2 Farbausführungen

Ausführung einfarbig✓ Witterungsbeständig und dauerhaft ✓ Trittsicher ✓ Made in Germany

**Produktionsdatum** Siehe Verpackungszettel an der Palette

**Einfärbung** ☐ohne ☐Vorsatz ☒Kern

| Lieferprogramm/ Handelsmaß (cm) | Nennmaß | | | Fase | Transportschutz | Bedarf (Stück/m²) | Gewicht (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | | | | |
| 30x30x4 | 300 | 300 | 40 | ✓ | ✓ | 11,11 | 90 |
| 40x40x4,5 | 400 | 400 | 45 | ✓ | ✓ | 6,25 | 101 |
| 25x50x5 | 250 | 500 | 50 | ✓ | ✓ | 8 | 110 |
| 50x50x5 | 500 | 500 | 50 | ✓ | ✓ | 4 | 110 |

| Technische Spezifikation gem. DIN EN 1339 | PLDSI4 |
|---|---|

Abweichungen entsprechend DIN EN 1339 Punkt 5.2.4

Auf Grund zulässiger Maßtoleranzen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Plattenzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

**Gebrauchstauglichkeit** siehe besondere Hinweise

**Einsatzbereiche** Nicht verkehrsbelastete Flächen: Haus- und Gartenanlagen, Terrassenflächen, Wintergärten etc.

**Verlegung** Fugenausbildung: Ein Fugenabstand von 3 bis 5 mm ist einzuhalten. Die Platten dürfen nicht knirsch verlegt werden. Die Verwendung von Fugenkreuzen garantiert eine gleichmäßige Fugenbreite von 4 mm.

Verband: Die 4 erhältlichen Formate und 2 Farbvariationen erlauben eine Vielzahl von Verlegemustern.

Seitlicher Abschluss: Durch Schneiden des gewünschten Formates.

Verlegearten: Handverlegung

GERWING
mit Stein gestalten

# Produktdatenblatt
# Artikel: Gehwegplatten

**Verlegehinweise**

Es gelten die aktuellen Ausgaben der DIN 18318, TL Pflaster-StB 06, ZTV-Pflaster-StB 06 und MFP 1 (2003), ZTV-Wegebau (FLL) (2013)
sowie die Einbau- und Verlegehinweise der Fa.Gerwing Steinwerke GmbH.

Die Platten sind vor dem Einbau durch Inaugenscheinnahme zu prüfen. Sofern Zweifel oder Bedenken bestehen, darf mit den Verlegearbeiten nicht begonnen werden. Bei Verarbeitung von fehlerhaftem Material entfallen sämtliche Reklamationsansprüche (insbesondere Kosten für Neuverlegung Materialkosten etc.).

**Bauphysikalische Angaben**

Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z. B. auf NaCl-Basis). Die Salzstreuung sollte sich auf ein Minimum reduzieren.

Güteüberwachung**:** Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt sowohl eine regelmäßige werkseigene Produktionskontrolle als auch eine Fremdüberwachung durch staatlich akkreditierte Prüfanstalten.

**Pflege und Reinigung**

Die Platten können trocken oder nass abgereinigt werden. Bei stärkerer Verschmutzung empfehlen wir die Verwendung der Reiniger aus dem Gerwing Reinigungsprogramm.

Platten sind jederzeit einzeln oder größerflächig austauschbar.

Nennmaß: Für die Herstellung einer Platte vom Hersteller festgelegtes Maß, mit dem das Istmaß innerhalb festgelegter zulässiger Abweichungen übereinstimmen sollte.
Rastermaß: Nennmaß + Abstandshalter + Fuge. Das Rastermaß ist die Grundlage zur Berechnung der Anzahl der Platten je m².
Handelsmaß: Handelsübliche Werte gem. Preisliste und Ausschreibungstexte.

Besondere Hinweise:
Die Biegezugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Platten können durch unvermeidbare Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Farbintensität der Platten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen.
Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe des Datenblattes werden vorherige ungültig.

**Stand: 12.11.2026**

**Verlegehinweise**