

## Produktdatenblatt

### Artikel: Gerlo Clássico Terrassenplatte

<b>Farbe</b>	Basalto, Gris Plata
<b>Oberfläche</b>	strukturiert
<b>Hersteller</b>	Gerwing Steinwerke GmbH Industriestraße 52 49451 Holdorf

**Produktdefinition** Beschichtetes Plattensystem in 6 attraktiven Farb- und 2 Formatausführungen. Die Beschichtung ist absolut frei von Lösemitteln.

Modernes Design ✓ Nuancierte Farbgebung ✓ Pflegeleichte Oberfläche und reduzierte Schmutzaufnahme durch werksseitige Beschichtung ✓ Einsatz von hochwertigen Natursteinkörnungen ✓ Algen- und mooshemmend ✓ Kein Verblässen der Farben ✓ Keine Kalkausblühungen ✓ Witterungsbeständig und dauerhaft ✓ Rutschhemmend ✓

**Produktionsdatum** Siehe Verpackungszettel an der Palette

**Einfärbung**  ohne  Vorsatz  Kern

Lieferprogramm/ Handelsmaß (cm)	Nennmaß			Fase	Abstandshalter	Bedarf (Stück/m <sup>2</sup> )	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )
	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)				
60x30x4,5	600	300	45	✓	X	5,56	105
60x60x4,5	600	600	45	✓	X	2,78	105

<b>Technische Spezifikation gem. DIN EN 1339</b>	<b>PKDUG4</b>
--	---------------

Auf Grund zulässiger Maßtoleranzen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Plattenzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

**Gebrauchstauglichkeit** Siehe besondere Hinweise

**Einsatzbereiche** Nicht verkehrsbelastete Flächen: Haus- und Gartenanlagen, Terrassenflächen, Wintergärten etc.

**Bauphysikalische Angaben** Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z. B. auf NaCl-Basis). Die Salzstreuung sollte sich auf ein Minimum reduzieren.

Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt sowohl eine regelmäßige werkseigene Produktionskontrolle als auch eine Fremdüberwachung durch staatlich akkreditierte Prüfanstalten.

**Pflege und Reinigung** Die Fläche kann trocken oder nass abgereinigt werden.

## Produktdatenblatt

### Artikel: Gerlo Clássico Terrassenplatte

**Nennmaß:** Für die Herstellung einer Platte vom Hersteller festgelegtes Maß, mit dem das Istmaß innerhalb festgelegter zulässiger Abweichungen übereinstimmen sollte.

**Rastermaß:** Nennmaß + Abstandhalter + Fuge. Das Rastermaß ist die Grundlage zur Berechnung der Anzahl der Platten je m<sup>2</sup>.

**Handelsmaß:** Handelsübliche Werte gem. Preisliste und Ausschreibungstexte.

**Besondere Hinweise:**

Die Biegezugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Platten können durch unvermeidbare Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Farbintensität der Platten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe des Datenblattes werden vorherige ungültig.

**Stand: März 26**



**Verlegehinweise**